

Biztonsági utasítások PVC kazettás (lapos) redőnyökhöz

1. A termék rendeltetésszerű használata

A PVC kazettás redőny belső helyiségek ablakainak letakarására szolgál. Felszerelése ablakra is lehetséges.

A kazettában található redőny normál ablakokon, erkélyablakon, szellőzővel és nem nyitható ablakokon használható.

A PVC kazettás redőny alkalmas otthonokban (pl. hálósobákban, nappalikban, konyhákban), irodákban és egyéb használati helyiségekben, például irodákban, szállodai szobákban vagy rekreációs helyiségekben.

Figyelmeztetés: A termék kültéri használatra nem alkalmas.

Az utasítások be nem tartása a kazettában lévő redőny károsodását okozhatja, vagy veszélyt jelenthet a felhasználó biztonságára.

2. Óvintézkedések

• Telepítés:

- A kazettás redőny két beépítési lehetőséget kínál: non-invazív (az ablakkeretre ragasztás fokozott tapadású ragasztószalaggal) és invazív (a készletben található csavarokkal csavarozza fel az ablakkeretre). A telepítési mód kiválasztása a preferenciáktól és az ablak típusától függ.
- A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a redőnyt rögzíteni fogja, tiszta, száraz és szennyeződésmentes.
- **Non-invazív beépítés** : A kazettában lévő roló nem invazív módon, fúrás nélkül, szalag segítségével felszerelhető. A beépítés során ügyeljen arra, hogy a szalag hozzátapadjon az ablakkeret felületéhez és megfelelő tapadást biztosítson.
- Mielőtt a redőnyt a kazettába helyezi, győződjön meg arról, hogy az ablakkeret tiszta és zsírtalanított, hogy biztosítsa az elemek lehető legjobb tapadását. Zsírtalanításhoz a legjobb speciális zsírtalanító törlőkendőt használni (eladó).
- **Invazív beépítés** : A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ablakkeret, amelyre a redőnyt rögzíteni fogja, tartós, száraz, tiszta és szennyeződésmentes.
- A roló felszereléséhez a készletben található csavarokkal kell az ablakkerethez csavarozni.

- Használjon megfelelő eszközöket, például csavarhúzó, mérőt és vízmértéket, hogy biztosítsa a redőnyök pontos felszerelését és helyes elhelyezését.
- Lapos vezetők vannak felszerelve az üveglapra , ezért ügyeljen arra, hogy az anyag közvetlenül az üveg mellett mozogjon, még akkor is, ha az ablak nyitva van. Ellenőrizze, hogy a vezetők megfelelően vannak-e rögzítve.
- Miután a rolót a kazettába helyezte, győződjön meg arról, hogy a mechanizmus szilárdan rögzítve van, minden olyan holtjáték nélkül, amely befolyásolhatja a használat stabilitását és biztonságát.
- **Biztonság a magasban végzett munka során:**
 - Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
 - Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
 - Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
 - Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
 - **Javaslat** : Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.
- **Használat:**
 - Ügyeljen arra, hogy a redőny megfelelően rögzítve legyen az ablakkerethez, hogy elkerülje a leszakadását.
 - Rendszeresen ellenőrizze a súly állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.
 - Ha sérülést vagy kilazulást észlel, azonnal hagyja abba a kazettában lévő roló használatát, és végezze el a szükséges javításokat.
 - A kazettában lévő rolót normál körülmények között történő használatra tervezték. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Győződjön meg arról, hogy a kazettában lévő redőny alkatrészei kisgyermek számára nem elérhetők, hogy elkerüljék a fulladást, sérülést vagy a roló véletlen elszakadásának veszélyét.
 - A kazettában lévő rolót tartósan az ablakhoz, falhoz vagy mennyezethez kell rögzíteni, hogy elkerülje a véletlen leválasztást.

- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a kazettában lévő rolóval.
- **Figyelmeztetés** : A gyermekek biztonsága érdekében a roló önzáró rendszerrel van felszerelve, a vezérlőlánc pedig súllyal van rögzítve. Ennek ellenére legyen különösen óvatos, és ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a vezérlőlánccal vagy a kazettában lévő roló bármely más elemével.
- Győződjön meg arról, hogy az árnyékoló megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje a véletlen leesést, ami veszélyeztetheti a gyermekeket .

3. Karbantartás

- A kazettás redőnyök tisztításának módja az anyagtól függ, amelyből készült.
- A kazettában lévő redőnyök száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztíthatók, elkerülve az anyag túlzott nedvesedését.
- A rolónak van egy kazettája, amely megvédi a hengerelt szövetet a por felhalmozódásától és az anyag kifakulása ellen. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kazetta tiszta és biztonságos-e.
- Figyelmeztetés: Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket, amelyek károsíthatják a kazettában lévő rolóanyagot, annak mechanizmusát vagy a rögzítőelemeket.
- Műszaki ellenőrzés: Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus, a lánc és a rögzítőelemek állapotát.
- Ha bármilyen sérülést, kopást vagy kilazulást észlel az alkatrészeken, azonnal hagyja abba a redőny használatát a kazettában, és cserélje ki a sérült részeket.
- Ügyeljen a kazettában lévő redőny-mechanizmus megfelelő működésére, hogy biztosítsa a termék biztonságos használatát és tartósságát.

4. Ártalmatlanítás

Miután a kazettában lévő redőnyöket már nem használják, azokat a műanyagokra és egyéb anyagokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tipp: A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni. Szintetikus szövetek esetén vigye el a textil hulladék-gyűjtőhelyekre, ha van ilyen.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl