

Biztonsági utasítások alumínium kazettás redőnyökhöz (lapos)

1. A termék rendeltetésszerű használata

Az alumínium kazettás redőny belső helyiségek ablakainak letakarására szolgál. Felszerelése ablakra is lehetséges.

A kazettában található redőny normál ablakokon, erkélyablakon, szellőzővel és nem nyitható ablakokon használható.

Az alumínium kazettás redőny alkalmas otthonok (pl. hálósobák, nappalik, konyhák), irodák és egyéb használati helyiségek, például irodák, szállodai szobák vagy rekreációs helyiségek használatra.

Figyelmeztetés : A termék kültéri használatra nem alkalmas.

Az utasítások be nem tartása a kazettában lévő redőny károsodását okozhatja, vagy veszélyt jelenthet a felhasználó biztonságára.

2. Óvintézkedések

• Telepítés:

- A kazettás redőny két beépítési lehetőséget kínál: non-invazív (az ablakkeretre ragasztás fokozott tapadású ragasztószalaggal) és invazív (a készletben található csavarokkal csavarozza fel az ablakkeretre). A telepítési mód kiválasztása a preferenciáktól és az ablak típusától függ.
- A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a redőnyt rögzíteni fogja, tiszta, száraz és szennyeződésmentes.
- **Non-invazív beépítés** : A kazettában lévő roló nem invazív módon, fúrás nélkül, szalag segítségével felszerelhető. A beépítés során ügyeljen arra, hogy a szalag hozzátapadjon az ablakkeret felületéhez és megfelelő tapadást biztosítson.
- Mielőtt a redőnyt a kazettába helyezi, győződjön meg arról, hogy az ablakkeret tiszta és zsírtalanított, hogy biztosítsa az elemek lehető legjobb tapadását. Zsírtalanításhoz a legjobb speciális zsírtalanító törlőkendőt használni (eladó).
- **Invazív beépítés** : A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ablakkeret, amelyre a redőnyt rögzíteni fogja, tartós, száraz, tiszta és szennyeződésmentes.

- A roló felszereléséhez a készletben található csavarokkal kell az ablakkerethez csavarozni.
 - Használjon megfelelő eszközöket, például csavarhúzót, mérőt és vízmértéket, hogy biztosítsa a redőnyök pontos felszerelését és helyes elhelyezését.
 - Lapos vezetők vannak felszerelve az üveglapra , ezért ügyeljen arra, hogy az anyag közvetlenül az üveg mellett mozogjon, még akkor is, ha az ablak nyitva van. Ellenőrizze, hogy a vezetők megfelelően vannak-e rögzítve.
 - Miután a rolót a kazettába helyezte, győződjön meg arról, hogy a mechanizmus szilárdan rögzítve van, minden olyan holtjáték nélkül, amely befolyásolhatja a használat stabilitását és biztonságát.
- **Biztonság a magasban végzett munka során:**
 - Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
 - Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
 - Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
 - Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
 - **Javaslat** : Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.
- **Használat:**
 - Ügyeljen arra, hogy a redőny megfelelően rögzítve legyen az ablakkerethez, hogy elkerülje a leszakadását.
 - Rendszeresen ellenőrizze a súly állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.
 - Ha sérülést vagy kilazulást észlel, azonnal hagyja abba a kazettában lévő roló használatát, és végezze el a szükséges javításokat.
 - A kazettában lévő rolót normál körülmények között történő használatra tervezték. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Győződjön meg arról, hogy a kazettában lévő redőny alkatrészei kisgyermek számára nem elérhetők, hogy elkerüljék a fulladást, sérülést vagy a roló véletlen elszakadásának veszélyét.

- A kazettában lévő rolót tartósan az ablakhoz, falhoz vagy mennyezethez kell rögzíteni, hogy elkerülje a véletlen leválasztást.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a kazettában lévő rolóval.
- **Figyelmeztetés** : A gyermekek biztonsága érdekében a roló önzáró rendszerrel van felszerelve, a vezérlőlánc pedig súllyal van rögzítve. Ennek ellenére legyen különösen óvatos, és ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a vezérlőlánccal vagy a kazettában lévő roló bármely más elemével.
- Győződjön meg arról, hogy az árnyékoló megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje a véletlen leesést, ami veszélyeztetheti a gyermekeket .

3. Karbantartás

- A kazettás redőnyök tisztításának módja az anyagtól függ, amelyből készült.
- A kazettában lévő redőnyök száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztíthatók, elkerülve az anyag túlzott nedvesedését.
- A rolónak van egy kazettája, amely megvédi a hengerelt szövetet a por felhalmozódásától és az anyag kifakulása ellen. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kazetta tiszta és biztonságos-e.
- **Figyelmeztetés** : Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket, amelyek károsíthatják a kazettában lévő rolóanyagot, annak mechanizmusát vagy a rögzítőelemeket.
- **Műszaki ellenőrzés** : Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus, a lánc és a rögzítőelemek állapotát.
- Ha bármilyen sérülést, kopást vagy kilazulást észlel az alkatrészeken, azonnal hagyja abba a redőny használatát a kazettában, és cserélje ki a sérült részeket.
- Ügyeljen a kazettában lévő redőny-mechanizmus megfelelő működésére, hogy biztosítsa a termék biztonságos használatát és tartósságát.

4. Ártalmatlanítás

Miután a kazettában lévő redőnyöket már nem használják, azokat az alumíniumhulladéokra, műanyagokra és egyéb anyagokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Elkülönítés : Válasszon szét minden alumínium alkatrészt más anyagoktól, például műanyag lánctól, redőnyökhöz használt textíliáktól stb.

Alumínium-újrahasznosítás : Vigye az alumínium alkatrészeket az alumínium újrahasznosítására szakosodott fémhulladék-gyűjtőhelyre vagy egy színesfém-újrahasznosító központba.

Tipp : A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni. Szintetikus szövetek esetén vigye el a textil hulladék-gyűjtőhelyekre, ha van ilyen.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl