

Biztonsági utasítások fa/bambusz rolókhhoz

1. A termék rendeltetésszerű használata

A fából és bambuszból készült redőnyök beltéri ablakok és erkélyajtók burkolására szolgálnak.

A fából és bambuszból készült redőnyök alkalmasak otthoni használatra (pl. hálószobák, nappalik, konyhák), irodák és egyéb használati helyiségek, például irodák, szállodai szobák vagy rekreációs helyiségek.

Figyelmeztetés : A fából és bambuszból készült redőnyök nem alkalmasak kültéri használatra vagy olyan körülményekre, amelyek hosszú ideig vannak kitéve olyan légköri tényezőknek, mint az eső, nedvesség vagy közvetlen napsugárzás.

Gyúlékonyság: A fából és bambuszból készült redőnyök gyúlékonyak. A gyulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a terméket nyílt lángtól, magas hőmérsékletű forrásoktól és szikrától.

Az utasítások be nem tartása a redőnyök károsodását vagy a felhasználó biztonságát veszélyeztetheti.

2. Óvintézkedések:

Telepítés:

- A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fal vagy a mennyezet felülete, amelyre a redőnyt rögzíteni fogja, tartós, száraz, tiszta, szennyeződés- és sérülésmentes.
- Az invazív falra/mennyezetre történő felszereléshez a készletben található tiplik és csavarok segítségével kell csavarozni.
- Győződjön meg arról, hogy a tágulási dugók és csavarok alkalmasak arra a felületre, amelyre a redőnyt szerelik (pl. betonfal, mennyezet, fa, PVC vagy alumínium ablakkeret).
- A megfelelő felszereléshez használjon megfelelő eszközöket, mint például: fúró az anyagnak megfelelő fúróval (pl. beton, fa, PVC), csavarhúzó vagy csavarhúzó a csavarok meghúzásához, kalapács, ha tágulási dugót használ, és vízmérték hogy a redőnyök vízszintesen legyenek felszerelve.
- A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a redőny szerkezete szilárdan rögzítve van, és nincs holtjáték, amely befolyásolhatja a használat stabilitását és biztonságát.
- Húzza meg alaposan az összes csavart, hogy megakadályozza az alkatrészek meglazulását használat közben.
- Javaslat: Fúrás előtt használjon kábelérzékelőt, hogy elkerülje a falak elektromos vagy vízvezetékeinek károsodását.
- Figyelmeztetés: A tolakodó beszerelés érvénytelenítheti az ablakgyártó garanciáját.

Biztonság a magasban végzett munka során:

- A telepítés során használjon stabil és minősített létrát.
- Győződjön meg arról, hogy a létra alatti talaj sík és csúszásmentes.
- Magasban végzett munka során ne dőljön túl biztonságosan.

- Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson

Használat:

- Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. ● Győződjön meg arról, hogy a mechanizmust fedő burkolat megfelelően van felszerelve rögzített és nem zavarja a mechanizmus működését.
- Az árnyékolót normál körülmények között történő használatra tervezték. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.

Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:

- Ügyeljen arra, hogy a fából és bambuszból készült redőnyök alkatrészei kisgyermekektől távol legyenek, hogy elkerüljék a fulladás, a fulladás, a sérülés vagy a redőny véletlen elszakadásának veszélyét.
- Győződjön meg arról, hogy a fa és bambusz redőnyök megfelelően vannak felszerelve, nehogy véletlenül leválasszanak, ami veszélyt jelenthet a gyerekekre.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak fa- és bambuszredőnnyel: mechanikával, zsinórokkal vagy távirányítókkal.
- Győződjön meg arról, hogy a vak részek és a távirányítók kisgyermek számára nem elérhetőek, hogy elkerüljék a fulladás, a fulladás vagy a sérülés veszélyét.

3. Karbantartás

- A redőnyt rendszeresen tisztítani kell, hogy megőrizze működőképességét. A por és szennyeződés eltávolításához használjon speciális tisztítókefét. Alternatív megoldásként nedves ruhával is tisztítható.
- Kerülje az agresszív tisztítószer használatát, amelyek károsíthatják a roló bevonatát vagy mechanizmusát.
- Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus, a húrok, valamint a fa- és bambuszlécek állapotát. Ha bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a sérült alkatrészeket a megfelelő és biztonságos használat érdekében.

4. Ártalmatlanítás

- A fából és bambuszból készült redőnyöket a természetes és vegyes anyagokból származó hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Oszd fel a rolót egyes elemekre, mint például: fa vagy bambusz lécek, műanyag elemek, fém elemek.
- Fa vagy bambusz lécek: vigye el a természetes hulladékgyűjtő helyekre. Ha a lécek festettek vagy impregnáltak, vigyük az építési hulladékgyűjtő helyekre.
- Műanyag: vigye el a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre.
- Fém alkatrészek: vigye el újrahasznosítás céljából fémgyűjtő pontokra.
- Tipp: A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c
33-340 Stary Sącz
ul. Źródłana 22
NIP: 734-356-91-05
e-mail: biuro@rolmajster.pl